	Характеристики				
1.1	Производитель			Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks
1.2	Модель			PBP16N2	PBP18N2
1.3	Источник энергии			Батарея	Батарея
1.4	Тип оператора			Сопровождающий	Сопровождающий
1.5	Номинальная грузоподъёмность	Q	(кг)	1600	1800
1.6	Дистанция центра нагрузки	c	(мм)	600	600
1.8	Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил (вилы опущены)	x	(мм)	960	960
1.9	Колёсная база	y	(мм)	1360	1424
	Вес				
2.1	Вес погрузчика без номинального груза и максимальным весом батареи		(кг)	431	502
2.2	Нагрузка на ось с номинальным грузом и максимальным весом батареи, ведущая/опорная сторона		(кг)	635 / 1396	806 / 1496
2.3	Нагрузка на ось без груза и с максимальным весом батареи, ведущая/опорная сторона		(кг)	332 / 99	381 / 121
	Колёса и Шины				
3.1	Шины:PT=пауэртан,Vul=вулколлан,P=полиуретан,N=нейлон,R=резина ведущие/опорные			Vul / Vul	Vul / Vul
3.2	Размеры шин, ведущая сторона		(мм)	230 x 70	230 x 70
3.3	Размеры шин, опорная сторона		(мм)	85 x 90	85 x 75
3.4	Размер самоориентирующегося колеса (диаметр x ширина)		(мм)	100 x 40	100 x 40
3.5	Количество колес, опорная сторона / ведущая (x=ведущие)			2 + 1x / 2	2 + 1 x / 4
3.6	Ширина колеи (центр шин), ведущая сторона	b10	(мм)	480	480
3.7	Ширина колеи (центр шин), опорная сторона	b11	(мм)	355 / 375 / 495	355 / 375 / 495
	Размеры				
4.2a	Высота с опущенной мачтой	h1	(мм)		
4.4	Высота подъема	h3	(мм)	135	135
4.5	Рабочая высота с выдвинутой мачтой	h4	(мм)		
4.6	Подъём опорных вил	h5	(мм)	-	-
4.8	Высота сиденья или платформы	h7	(мм)	-	-
4.9	Высота рукоятки управления / рулевой консоли (мин./макс.)	h14	(мм)	1050 / 1372	1050 / 1372
4.15	Высота полностью опущенных вил	h13	(мм)	85	85
4.19	Габаритная длина	l1	(мм)	1648	1712
4.20	Длина до спинки вил	l2	(мм)	498	562
4.21	Габаритная ширина	b1/b2	(мм)	720	720
4.22	Размеры вил (толщина, ширина, длина)	s/e/l	(мм)	55 / 165 / 1150	55 / 165 / 1150
4.25	Ширина вилочного захвата	b5	(мм)	520 / 540 / 660	520 / 540 / 660
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены)	m2	(мм)	30	30
4.33c	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд.1000 x 1200 мм, поперёк, платформа поднята/опущена	Ast	(мм)	1694	1758
4.34a	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль	Ast	(мм)	-	-
4.34b	Ширина рабочего коридора (Ast3) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль	Ast3	(мм)		
4.34c	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль, платформа поднята/опущена	Ast	(мм)	1894	1958
4.35	Радиус поворота	Wa	(мм)	1454	1518
	Рабочие характеристики				
5.1	Скорость хода, с грузом / без груза		км/ч	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0
5.2	Скорость подъёма, с грузом / без груза		м/с	0.035 / 0.045	0.035 / 0.045
5.3	Скорость опускания, с грузом / без груза		м/с	0.05 / 0.05	0.05 / 0.05
5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза		%	10.0 / 20.0	10.0 / 20.0
5.9	Время разгона (10 метров) с грузом / без груза		с		
5.10	Рабочий тормоз (механ., гидравлич., электро)			Электро	Электро
	Электродвигатели				
6.1	Мощность тягового двигателя (60 мин. режим)		кВт	1.0	1.0
6.2	Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме		кВт	0.8	0.8
6.4	Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде		В/Ач	24 / 150	24 / 250
6.5	Вес батареи		кГ	151	212
	Прочее				
8.1	Тип управления			Бесступенчатое	Бесступенчатое
10.7	Уровень шума, для оператора (EN12053:2001 и EN ISO 4871 LpAZ)		дБ(А)		
10.7.1	Уровень шума, для оператора (EN12053:2001 и EN ISO 4871, ход/подъем/холостой ход LpAZ)		дБ(А)	62 / 69 / 0	62 / 69 / 0
10.7.2	Вибрация шасси (EN 13 059:2002)			-	-
10.7.3	Вибрация рукоятки управления (EN 13 059:2002)			< 2.5	< 2.5

	Характеристики				
1.1	Производитель			Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks
1.2	Модель			PBP20N2	PBP16PD
1.3	Источник энергии			Батарея	Батарея
1.4	Тип оператора			Сопровождающий	Сопровождающий
1.5	Номинальная грузоподъёмность	Q	(кг)	2000	1600 / 800 + 800
1.6	Дистанция центра нагрузки	c	(мм)	600	600
1.8	Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил (вилы опущены)	x	(мм)	960	990
1.9	Колёсная база	y	(мм)	1424	1510
	Вес				
2.1	Вес погрузчика без номинального груза и максимальным весом батареи		(кг)	634	800
2.2	Нагрузка на ось с номинальным грузом и максимальным весом батареи, ведущая/опорная сторона		(кг)	864 / 1770	990 /1410
2.3	Нагрузка на ось без груза и с максимальным весом батареи, ведущая/опорная сторона		(кг)	475 / 159	590 / 210
	Колёса и Шины				
3.1	Шины:PT=пауэртан,Vul=вулколлан,P=полиуретан,N=нейлон,R=резина ведущие/опорные			Vul / Vul	Vul / Vul
3.2	Размеры шин, ведущая сторона		(мм)	230 x 70	230 x 70
3.3	Размеры шин, опорная сторона		(мм)	85 x 75	85 x 99
3.4	Размер самоориентирующегося колеса (диаметр x ширина)		(мм)	100 x 40	140 x 60
3.5	Количество колес, опорная сторона / ведущая (x=ведущие)			2 + 1 x / 4	1 x + 1 /4
3.6	Ширина колеи (центр шин), ведущая сторона	b10	(мм)	480	382
3.7	Ширина колеи (центр шин), опорная сторона	b11	(мм)	355 / 375 / 495	355
	Размеры				
4.2a	Высота с опущенной мачтой	h1	(мм)		1400 / 1550
4.4	Высота подъема	h3	(мм)	135	1700 / 2000
4.5	Рабочая высота с выдвинутой мачтой	h4	(мм)		2145 / 2445
4.6	Подъём опорных вил	h5	(мм)	-	120
4.8	Высота сиденья или платформы	h7	(мм)	-	-
4.9	Высота рукоятки управления / рулевой консоли (мин./макс.)	h14	(мм)	1050 / 1372	913 / 1368
4.15	Высота полностью опущенных вил	h13	(мм)	85	90
4.19	Габаритная длина	l1	(мм)	1712	1864
4.20	Длина до спинки вил	l2	(мм)	562	664
4.21	Габаритная ширина	b1/b2	(мм)	720	660
4.22	Размеры вил (толщина, ширина, длина)	s/e/l	(мм)	55 / 165 / 1150	65 / 185 / 1200
4.25	Ширина вилочного захвата	b5	(мм)	520 / 540 / 660	540
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены)	m2	(мм)	30	25
4.33c	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд.1000 x 1200 мм, поперёк, платформа поднята/опущена	Ast	(мм)	1758	NA
4.34a	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль	Ast	(мм)	-	2532
4.34b	Ширина рабочего коридора (Ast3) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль	Ast3	(мм)		2290
4.34c	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль, платформа поднята/опущена	Ast	(мм)	1958	-
4.35	Радиус поворота	Wa	(мм)	1518	1880
	Рабочие характеристики				
5.1	Скорость хода, с грузом / без груза		км/ч	6.0 / 6.0	5.6 /6
5.2	Скорость подъёма, с грузом / без груза		м/с	0.04 / 0.06	0.10 / 0.20
5.3	Скорость опускания, с грузом / без груза		м/с	0.05 / 0.05	0. 12 / 0. 12
5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза		%	10.0 / 20.0	6 / 19
5.9	Время разгона (10 метров) с грузом / без груза		с		7.94 / 6.76
5.10	Рабочий тормоз (механ., гидравлич., электро)			Электро	Электро
	Электродвигатели				
6.1	Мощность тягового двигателя (60 мин. режим)		кВт	1.0	1.3
6.2	Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме		кВт	1.2	2.35
6.4	Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде		В/Ач	24 / 250 - 375 1)	24 / 150 - 230
6.5	Вес батареи		кГ	212-294	140 - 215
	Прочее				
8.1	Тип управления			Бесступенчатое	Бесступенчатое
10.7	Уровень шума, для оператора (EN12053:2001 и EN ISO 4871 LpAZ)		дБ(А)		
10.7.1	Уровень шума, для оператора (EN12053:2001 и EN ISO 4871, ход/подъем/холостой ход LpAZ)		дБ(А)	65 / 67 / 0	-
10.7.2	Вибрация шасси (EN 13 059:2002)			-	-
10.7.3	Вибрация рукоятки управления (EN 13 059:2002)			< 2.5	-

1) С АКБ 375Ач размер l2 увеличивается на 72 мм

	Характеристики				
1.1	Производитель			Mitsubishi Forklift Trucks	Mitsubishi Forklift Trucks
1.2	Модель			PBP20N2R	PBP20N2E
1.3	Источник энергии			Батарея	Батарея
1.4	Тип оператора			Сопровождающий	Сопровождающий
1.5	Номинальная грузоподъёмность	Q	(кг)	2000	2000 / 700
1.6	Дистанция центра нагрузки	c	(мм)	600	600
1.8	Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил (вилы опущены)	x	(мм)	960	875
1.9	Колёсная база	y	(мм)	1421	1509
	Вес				
2.1	Вес погрузчика без номинального груза и максимальным весом батареи		(кг)	595	579
2.2	Нагрузка на ось с номинальным грузом и максимальным весом батареи, ведущая/опорная сторона		(кг)	890 /1705	770 /1809
2.3	Нагрузка на ось без груза и с максимальным весом батареи, ведущая/опорная сторона		(кг)	470 / 125	419 / 160
	Колёса и Шины				
3.1	Шины:PT=пауэртан,Vul=вулколлан,P=полиуретан,N=нейлон,R=резина ведущие/опорные			Vul / Vul	Vul / Vul
3.2	Размеры шин, ведущая сторона		(мм)	230 x 70	230 x 70
3.3	Размеры шин, опорная сторона		(мм)	85 x 75	85 x 75
3.4	Размер самоориентирующегося колеса (диаметр x ширина)		(мм)	125 x 55	100 x 40
3.5	Количество колес, опорная сторона / ведущая (x=ведущие)			2 + 1 x / 4	2 + 1 x / 4
3.6	Ширина колеи (центр шин), ведущая сторона	b10	(мм)	480	480
3.7	Ширина колеи (центр шин), опорная сторона	b11	(мм)	375	375
	Размеры				
4.2a	Высота с опущенной мачтой	h1	(мм)		
4.4	Высота подъема	h3	(мм)	135	735
4.5	Рабочая высота с выдвинутой мачтой	h4	(мм)		
4.6	Подъём опорных вил	h5	(мм)	-	135
4.8	Высота сиденья или платформы	h7	(мм)	172	-
4.9	Высота рукоятки управления / рулевой консоли (мин./макс.)	h14	(мм)	1180 / 1350	1050 / 1372
4.15	Высота полностью опущенных вил	h13	(мм)	85	90
4.19	Габаритная длина	l1	(мм)	1854 / 2346	1780
4.20	Длина до спинки вил	l2	(мм)	702 /1195	653
4.21	Габаритная ширина	b1/b2	(мм)	720	720
4.22	Размеры вил (толщина, ширина, длина)	s/e/l	(мм)	50 / 165 / 1150	50 / 195 / 1150
4.25	Ширина вилочного захвата	b5	(мм)	540	570
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы, (вилы опущены)	m2	(мм)	30	30
4.33c	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд.1000 x 1200 мм, поперёк, платформа поднята/опущена	Ast	(мм)	1920 / 2400	1874
4.34a	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль	Ast	(мм)	-	-
4.34b	Ширина рабочего коридора (Ast3) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль	Ast3	(мм)		
4.34c	Ширина рабочего коридора (Ast) с подд. 800 x 1200 мм, вдоль, платформа поднята/опущена	Ast	(мм)	2120 / 2600	2074
4.35	Радиус поворота	Wa	(мм)	1680 / 2160	1526
	Рабочие характеристики				
5.1	Скорость хода, с грузом / без груза		км/ч	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0
5.2	Скорость подъёма, с грузом / без груза		м/с	0.03 / 0.05	0.11 / 0.14
5.3	Скорость опускания, с грузом / без груза		м/с	0.07 / 0.08	0.13 / 0.12
5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом / без груза		%	9.0 / 20.0	9.0 / 20.0
5.9	Время разгона (10 метров) с грузом / без груза		с		
5.10	Рабочий тормоз (механ., гидравлич., электро)			Электро	Электро
	Электродвигатели				
6.1	Мощность тягового двигателя (60 мин. режим)		кВт	1.0	1.0
6.2	Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме		кВт	1.2	1.2
6.4	Напряжение/ёмкость батареи при 5 ч разряде		В/Ач	24 / 250 - 375 1)	24 / 150
6.5	Вес батареи		кГ	212-294	151
	Прочее				
8.1	Тип управления			Бесступенчатое	Бесступенчатое
10.7	Уровень шума, для оператора (EN12053:2001 и EN ISO 4871 LpAZ)		дБ(А)		
10.7.1	Уровень шума, для оператора (EN12053:2001 и EN ISO 4871, ход/подъем/холостой ход LpAZ)		дБ(А)	63 / 78 / 0	59 / 60 / 0
10.7.2	Вибрация шасси (EN 13 059:2002)			0.9	-
10.7.3	Вибрация рукоятки управления (EN 13 059:2002)			< 2.5	< 2.5

1) С АКБ 375Ач размер l2 увеличивается на 72 мм